



Тягач седельный Scania R410A4X2NA 2020



Цена: 4 600 000

Место нахождения: Томск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 249/23-TMC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Тип подвески рессорная спереди, пневматическая сзади
- Ширина шасси 2600 мм
- Максимальная высота транспортного средства 4 метра (согл. дир. 96/53/EG)
- Колесная база 3950 мм
- Задний свес (размер-JA) 775 мм
- Топливо: Газ
- Экологические нормы Euro 6
- Рабочий объем двигателя 13 литров
- Двигатель (модель) OC13 101 410 hp Euro 6
- Класс исполнения турбокомпрессора нормальный
- Эксплуатационный класс турбокомпрессора (код цены) нормальный
- Система понижения токсичности отработавших газов (SCR) без SCR
- Ограничитель крутящего момента NOx control без NOx control
- Ограничитель крутящего момента NOx control неприменимо
- Исполнение системы вентиляции картера двигателя закрытая
- Указатель уровня масла в двигателе с указателем
- Тип масла в трансмиссии стандартное
- Уровень наружного шума 81/82 R51.03
- Значение оборотов двигателя (RPM) RPM в желтом диапазоне (1300-1500)
- Воздухозаборник передний
- Диаметр вентилятора охлаждения 813 мм
- Шторка для интеркуллера
- Температура кристаллизации охлаждающей жидкости -40 градусов C
- Площадь радиатора 83 дм²
- Варианты исполнения глушителя обычный
- Направление выхлопной трубы назад
- Коробка передач GRS905R

-
- Расположение селектора АКПП на рулевой колонке
 - Система автоматического переключения передач Opticruise
 - Динамичные режимы Экономичный, Стандартный, Мощностной
 - Блокировка запуска двигателя без нейтрального положения
 - Тип сцепления автоматическое
 - Защита от пробуксовки сцепления
 - Максимально допустимая нагрузка на передний мост 7500 кг
 - (неизменяемый код) Тип переднего моста AM420S
 - Максимально допустимая нагрузка на задний мост 11500 кг
 - Тип заднего моста AD401SA
 - Главная передача R780
 - Главное передаточное число 3,08
 - Блокировка дифференциала
 - Масляный фильтр заднего моста
 - КОМ на двигателе, тип ED с подготовкой
 - Рулевое управление 1-контурное с гидравлическим усилителем
 - Рулевое усилие в соответствии с директивой 70/311/ЕЕС
 - Маневренность в соответствии с директивой 97/27/ЕС
 - Регулировка рулевого колеса регулировка угла наклона и продольного положения
 - Передняя подвеска, тип рессор 3х29, параболические
 - Материал втулки передних рессор резина
 - Настройка амортизатора переднего моста мягкий амортизатор
 - Тип передней подвески рессорная
 - Тип задней пневмоподвески 4-х баллонная
 - Тип задней подвески (код цены) пневматическая, одна ось
 - Амортизаторы на задней оси с амортизаторами
 - Амортизатор, задний мост (код цены) обязательно
 - Система регулировки высоты шасси с дополнительными функциями

-
- Пульт дистанционного управления системой ELC (электронное управление подвеской) для грузовика и полуприцепа
 - Предустановленные положения шасси дополнительный ходовой уровень шасси по высоте с двумя
 - функциями запоминания положения
 - Указатель нагрузки на ось на заднюю ось
 - Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось нормальной жесткости
 - Стабилизатор поперечной устойчивости, передний стабилизатор поперечной устойчивости нормальной жесткости для одного переднего моста
 - Аккумуляторные батареи 230 Ач
 - Расположение АКБ слева
 - Генератор 130 А
 - Тип выключателя АКБ выключатель в кабине и слева на шасси с блокировкой от случайного нажатия
 - Противооткатные упоры 2 штуки
 - Размер панели отделки передних колесных арок 565 мм
 - Размер тормозных камер для транспортных средств, не оборудованных тормозной системой EBS
 - технически допустимая полная масса GVW
 - Категория тормозной системы AF
 - Адаптация тормозной системы седельный тягач
 - Тип тормозных механизмов диски
 - Дисковые тормоза (код цены) на 2-х осях
 - Управление тормозами электронное (EBS)
 - Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов электронное (EBS) с дисковыми тормозами
 - Система предотвращения скатывания система hill hold (система удержания на склоне)
 - APS компрессор с электронным управлением
 - Стояночная тормозная система пневматическая
 - Управление стояночной тормозной системой прицепа с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача

-
- Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных камер
 - Резиновые прокладки ресиверов
 - Тип ретардера R4100D
 - Управление вспомогательным тормозом ручное + автоматическое управление
 - Тип седельно-сцепного устройства фиксированное (жесткое крепление к монтажной плите)
 - Седельно-сцепное устройство JOST JSK37C-Z 150
 - Плита крепления седельно-сцепного устройства 22 мм, D-value max 152kN
 - Положение седельно-сцепного устройства -660 мм
 - Кронштейны седельно-сцепного устройства с отверстиями
 - Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства 3 мм
 - Переходной мостик одинарный
 - Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа 1x15- полюсный ISO 12098
 - Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа 15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных
 - Тип разъемов для подсоединения прицепа SO стандарт
 - Ступенька на шасси
 - Ветровое стекло стандартное
 - Датчик дождя с датчиком
 - Звуковой сигнал движения задним ходом
 - Сиденье водителя premium
 - Сиденье пассажира складное
 - Регулируемый амортизатор сиденье водителя
 - Регулируемая двухшарнирная спинка сиденья водителя
 - Вентиляция для водительского сиденья
 - Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности контрольная лампа + звуковой сигнал
 - Нижнее спальное место 800 - 1000 мм раздвижное
 - Матрас, нижняя спальная полка с пружинными блоками
 - Вкладной лоток под нижней спальное место со стороны водителя и пассажира
 - Страховочная сетка спального места с сеткой
-

-
- Комбинация приборов экран 7 дюймов км/ч
 - Активация стеклоподъемника при включении зажигания или разблокировки двери
 - Индикация не полностью опущенного кузова для самосвала без лампы
 - Тахограф российский тахограф "Штрих"
 - Идентификация водителя
 - Ограничение скорости 89 км/ч
 - Ограничение скорости, предусмотренное законом 90 км/ч
 - Система отопления кабины
 - Кондиционер
 - Управление отопителем автоматическая система
 - Остановочный охладитель кабины
 - Автономный отопитель WTA для кабины и двигателя, 6 кВт, для газовых автомобилей
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>