



Тягач седельный Scania R4X200 R410 2020



Цена: 5 000 000

Место нахождения: Томск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 114/23-TMC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Общие параметры

- Ширина шасси 2600 мм
- Максимальная высота транспортного средства 4 метра (согл. дир. 96/53/EG)
- Колесная база 3950 мм
- Задний свес (размер-JA) 775 мм
- Пакет "Освещение" LED

Интерьер

- Пакет "Водитель"

Двигатель

- Двигатель (модель) OC13 101 410 hp Euro 6
- Исполнение системы вентиляции картера двигателя закрытая
- Указатель уровня масла в двигателе с указателем
- Уровень наружного шума 81/82 R51.03
- Система впуска: Воздухозаборник передний
- Система охлаждения: Температура кристаллизации охлаждающей жидкости -40 градусов С

Система выпуска отработанных газов

- Варианты исполнения глушителя обычный
- Направление выхлопной трубы назад

Коробка передач

- Коробка передач GRS905R
- Система автоматического переключения передач Opticruise
- Динамичные режимы Экономичный, Стандартный, Мощностной
- Круиз-контроль с функцией активного прогнозирования
- Картографические данные Европа
- Блокировка запуска двигателя без нейтрального положения

Сцепление

- Тип сцепления автоматическое
-

-
- Защита от пробуксовки сцепления с защитой

Мосты

- Максимально допустимая нагрузка на передний мост 8000 кг
- Максимально допустимая нагрузка на задний мост 11500 кг
- Главная передача R780
- Главное передаточное число 3,08
- Блокировка дифференциала с блокировкой
- Масляный фильтр заднего моста с фильтром

Топливные баки

- Объем топливного бака слева 4x118 dm³
- Форма топливного бака с левой стороны цилиндрический
- Объем топливного бака справа 4x118 dm³
- Форма топливного бака с правой стороны цилиндрический
- Материал топливного бака сталь

Шасси

- Тип рамы F950
- Защита задней кромки рамы

Рулевое управление

- Регулировка рулевого колеса регулировка угла наклона и продольного положения
- Рулевое колесо эксклюзивная кожа
- Передняя подвеска, тип рессор 3x29, параболические
- Настройка амортизатора переднего моста мягкий амортизатор
- Тип передней подвески рессорная
- Тип задней подвески пневматическая, одна ось
- Амортизаторы на задней оси с амортизаторами
- Система регулировки высоты шасси базовая
- Указатель нагрузки на ось на заднюю ось
- Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось нормальной жесткости

Электрооборудование

- Аккумуляторные батареи 230 Ач
- Расположение АКБ слева
- Генератор 100 А
- Тип выключателя АКБ выключатель в кабине и слева на шасси с блокировкой от случайного нажатия

Тормозная система

- Рабочая тормозная система: Категория тормозной системы АВ, Адаптация тормозной системы седельный тягач, Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов электронное (EBS) с дисковыми тормозами, Система предотвращения скатывания система auto hold (автоматическое удержание), Электронная система курсовой устойчивости (ESP) неотключаемая, APS компрессор с электронным управлением
- Стояночная тормозная система электропневматическая: Управление стояночной тормозной системой прицепа с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача
- Колесные тормоза: Тип тормозной камеры передней оси с пружинным энергоаккумулятором, Тип тормозной камеры 1-ой задней оси с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная тормозная система: Тип ретардера R4100D, Управление вспомогательным тормозом ручное + автоматическое управление

Прочее оборудование

- Боковые противоподкатные барьеры две продольные балки
- Ступенька на шасси со ступенькой

Экстерьер кабины

- Общее оборудование кабины
- Тип кабины CR
- Подвеска кабины механическая подвеска HD
- Насос подъема кабины ручной

Экстерьер

- Противосолнечный козырек, наружный без козырька
- Люк в крыше с электроуправлением
- Направляющие рельсы на крыше с рельсами
- Звуковой сигнал спереди пневматический 118 дБ

Интерьер кабины

-
- Сиденье водителя premium
 - Сиденье пассажира складное
 - Регулируемый амортизатор сиденье водителя
 - Подогрев сиденья водителя
 - Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности контрольная лампа + звуковой сигнал
 - Нижнее спальное место 800 - 1000 мм раздвижное
 - Верхнее спальное место шириной 800 мм
 - Страховочная сетка спального места с сеткой

Приборы

- Комбинация приборов экран 7 дюймов км/ч
- Активация стеклоподъемника при включении зажигания или разблокировки двери
- Тахограф российский тахограф "Штрих"
- Идентификация водителя
- Ограничение скорости 89 км/ч
- Адаптивный круиз-контроль (ACC) с адаптивным круиз-контролем
- Пневмопистолет

Климатическая система

- Система отопления кабины
 - Кондиционер
 - Управление отопителем автоматическая система с датчиком влажности
 - Автономный отопитель WTA для кабины и двигателя, 6 кВт
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>