



Тягач седельный Dongfeng GX DFH4180 (D111A) 2023



Цена: 5 900 000

Место нахождения: Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 827/23-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Подвеска Передняя 2-листовая рессора / Задняя 4-ёх точечная пневматическая подвеска

Тормозная система Полностью пневматическая тормозная система, отдельный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, дисковый тормоз, моторный тормоз, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система контроля давления в шинах, система контроля полос, гидравлический тормоз ретардер

Кабина Высокая крыша, спальное место, цельносварная кабина, электрический подъем кабины, пневматическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, автоматический кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок, холодильник, стояночный отопитель, панорамная камера, ЖК мониторы

Комплектация:

1 пепельница, соответствующая держателю для сосуда диаметром 80 мм

ESC-система курсовой устойчивости

LDWS -система контроля за полосой движения

USB разъем

Аэродинамические дефлекторы на крыше и по бокам кабины

Внутренний солнцезащитный козырек со стороны водителя

Дополнительно утепление кабины для стран с холодным климатом.

Закаленные стекла дверей

Кабина с низким моторным тоннелем

Кондиционер с автоматическим управлением (климат-контроль)

Круиз-контроль

Люк в крыше

Многослойное лобовое стекло

Наружный солнцезащитный козырек

Отделка рулевого колеса кожей

Передний бампер из трех частей

Пневматическая подвеска кабины

Система панорамных камер, с обзором на 270 градусов

Треугольный знак аварийной остановки.

Центральный замок с дистанционным управлением

Шторы

7-дюймовая ЖК-панель приборов

7-дюймовый ЖК- дисплей мультимедийной системы

bluetooth

Гидравлический механизм подъема кабины с электроприводом

Инвертор 220 В мощностью 1000 Вт

Лестница три ступеньки

Одна спальная полка

Регулируемое рулевое колесо

Сиденье водителя с пневмоподвеской, эл. подогревом и вентиляцией

Сиденье пассажира с пневмоподвеской

Трехточечный ремень безопасности

Холодильник

Автоматический режим работы фар

Аккумуляторы 2x240Ач

Боковые габаритные огни

Внутреннее освещение: лампы для чтения со стороны водителя на спальнике

Внутреннее освещение: нижняя ночная подсветка

Внутреннее освещение: передние потолочные лампы

Дневные ходовые огни

Подсветка ступеней

Противотуманные фары

Cummins Z14EVID520, 13.48 л. 520 л.с. 2470Нм, Евро 6

Внутренний электрический подогрев топливного фильтра

Генератор 110А

Двухступенчатый воздушный фильтр

Предварительный подогрев всасываемого воздуха двигателя

Топливная система Common Rail с наддувом, промежуточным охлаждением

Электронно управляемая вискомуфта вентилятора системы охлаждения

300 л. с правой стороны из алюминиевого сплава с запираемой крышкой

850 л. со ступенью, с левой стороны из алюминиевого сплава с запираемой крышкой

Бак реагента Ad-blue 65л

Глушитель на правой стороне рамы

Седельно-сцепное устройство JOST2

Зеркала заднего вида с электроуправлением и электроподогревом

Рулевое управление с гидроусилителем с электронным управлением

Задняя: Пневматическая, Необслуживаемые ступичные узлы, стабилизатор, 22,5-дюймовые колесные диски

Передняя Рессорная, Необслуживаемые ступичные узлы, стабилизатор, 22,5дюймовые колесные диски

Запасная шина, аналогичная шина задней оси

Крылья задней оси из трех частей, с антиразбрызгивающим покрытием

Шины задней оси 315/70R22.5, стальной диск, сдвоенная ошиновка, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

Шины передней оси 315/70R22.5, стальной диск, одинарная ошиновка, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

Eaton AMT ECE12, 12 передач вперед, 2 назад
14.43,11.05,8.44,6.46,4.95,3.79,2.91,2.23,1.70,1.30,1.00,0.77,16.927R1,12.95R2

Сцепление SACHS 430mm, Гидравлическое управление с пневмоусилителем, нажимного типа

Тип переключение режимов КПП Е/Р

EBS

Моторый тормоз

Ретардер

Энергоаккумуляторы стояночной тормозной системы на задней оси

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>