



Тягач седельный Dongfeng GX DFH4180 (D111A) 2023



Цена: 6 600 000

Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 49/24-BCT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Габаритные параметры(мм)

- Длина, мм 6260
- Ширина, мм 2544
- Высота с обтекателем, мм 3864
- Колесная база, мм 3800

Масса транспортного средства (кг)

- Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 8440
- Технически допустимая максимальная масса ТС, кг 18000
- Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 44000
- Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 7500
- Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 12500

Дизельный Двигатель

- Cummins Z14EVID520
- Уровень экологического класса Евро 6
- Мощность двигателя, л.с. 520
- Крутящий момент 2470 Н.м
- Количество цилиндров 6-цилиндров
- Рабочий объем цилиндров, см3 13480

Комплектация и расширенная конфигурация

- Двигатель с водяным охлаждением.
- Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха.
- Система впрыска топлива Common Rail высокого давления с непосредственным впрыском.
- Свечи накаливания во впускном коллекторе для запуска в холодное время.

- Двухступенчатый воздушный фильтр, внутренний электрический подогрев топливного фильтра, электронно управляемая вискомуфта в приводе вентилятора.

Системы нейтрализации

- DOC Каталитический нейтрализатор
- DPF Дизельный сажевый фильтр
- SCR Селективный каталитический восстановитель

Сцепление

- Тип SACHS 430 мм
- Управление - Нажимного типа с гидравлическое управление с пневмусилителем.

КПП

- Тип Eaton AMT ECE12, 12 передач вперед, 2 назад
- 14.43,11.05,8.44,6.46,4.95,3.79,2.91,2.23,1.70,1.30,1.00,0.77,16.927R1,12.95R2

Подвеска, оси

- Передняя DANA, рессорная (2 листа) необслуживаемый ступичный узел, стабилизатор. Дисковые тормоза.
- Задняя DANA, одноступенчатый редуктор, передаточное число 2.69. Пневматическая, необслуживаемый ступичный узел, стабилизатор, дисковые тормозные механизмы.

Тип сцепного устройства

- JOST 50#

Рулевое управление

- Гидравлическое усилитель рулевого управления электронным контролем.

Топливный бак

- Основной топливный бак 850 литров справа
- Вспомогательный 300 литров с левой стороны.
- Алюминиевый сплав, крышка бака с замком.

Бак AdBlue

- 65л

Брызговики

- Крылья заднего колеса их 3-х частей, съемная верхняя часть, пластиковые, с антиразбрызгивающим покрытием

Аккумулятор

- Генератор 110А
- Напряжение, В 24В.
- Емкость аккумулятора 2*240Ah

Шина

- Колеса рулевые(передние) - 315/70R22.5, стальной диск, одинарная шина, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

- Ведущее колесо 315/70R22.5, стальные диски, сдвоенные шины, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

- Запасное колесо- 315/70R22.5, стальной диск 1шт.

Тормозная система

- Стояночный тормоз- энергоаккумуляторы на задний оси.

- Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)

- Гидравлический ретардер ZF на коробке передач.

- ESC система курсовой устойчивости включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку дифференциала (EDS), антипробуксировочную систему (ASR)

Лампы

- Автоматическое управление дальним светом

- Габаритные огни, дневные ходовые огни, боковые указатели, передние противотуманные фары

- Внутреннее освещение: потолочные светильники с обеих сторон, передние потолочные лампы для чтения, лампы для чтения со стороны водителя, нижние спальные огни
Зеркало заднего вида с электроуправлением и обогревом

Кабина

- Ровный пол

- Пневматическая, четырехточечная подвеска кабины с амортизаторами

- Гидравлический электрический привод механизма подъема кабины

- Аэродинамические спойлера на крыше и по бокам кабины

- Многослойное лобовое стекло

- Дверные стекла закаленные

- Люк в крыше

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Автоматический кондиционер (климат контроль)

- Сиденье водителя с пневмоподвеской, с подогревом и вентиляцией, трехточечный ремень безопасности

- Сиденье пассажира с пневмоподвеской.

- 7-дюймовая ЖК панель приборов, 7-дюймовый ЖК-мультимедийный дисплей

- Регулируемое рулевое колесо, кожаная отделка рулевого колеса

-
- Bluetooth
 - Шторы, Солнцезащитный козырек, солнцезащитный козырек со стороны водителя
 - 2 пепельницы, держатель для стакана диаметром 80 мм, холодильник, USB-разъем, инвертор 24В-220В мощностью 1000 Вт
 - Круиз контроль
 - Панорамные камеры с обзором на 270 градусов, разъем
 - Трехсекционный бампер.
 - LDWS +FCWS — система предупреждения о выходе из полосы движения, и предупреждения о фронтальном столкновении.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>