БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Тягач седельный Dongfeng GX DFH4180 (D111A) 2023

Цена: 6 600 000
Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 49/24-ВСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Габаритные параметры(мм)

· Длина, мм 6260

· Ширина, мм 2544

· Высота с обтекателем, мм 3864

· Колесная база, мм 3800

Масса транспортного средства (кг)

· Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 8440

· Технически допустимая максимальная масса ТС, кг 18000

· Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 44000

· Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 7500

· Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 12500

Дизельный Двигатель

· Cummins Z14EVID520

· Уровень экологического класса Евро 6

· Мощность двигателя, л.с. 520

· Крутящий момент 2470 Н.м

· Количество цилиндров 6-цилиндров

· Рабочий объем цилиндров, cm3 13480

Комплектация и расширенная конфигурация

· Двигатель с водяным охлаждением.

· Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха.

· Система впрыска топлива Common Rail высокого давления с непосредственным впрыском.

· Свечи накаливания во впускном коллекторе для запуска в холодное время.

· Двухступенчатый воздушный фильтр, внутренний электрический подогрев топливного фильтра, электронно управляемая вискомуфта в приводе вентилятора.

Системы нейтрализации

· DOC Каталитический нейтрализатор

· DPF Дизельный сажевый фильтр

· SCR Селективный каталитический восстановитель

Сцепление

· Тип SACHS 430 мм

· Управление - Нажимного типа с гидравлическое управление с пневомусилителем.

КПП

· Тип Eaton AMT ECE12, 12 передач вперед, 2 назад

· 14.43,11.05,8.44,6.46,4.95,3.79,2.91,2.23,1.70,1.30,1.00,0.77,16.927R1,12.95R2

Подвеска, оси

· Передняя DANA, рессорная (2 листа) необслуживаемый ступичный узел, стабилизатор. Дисковые тормоза.

· Задняя DANA, одноступенчатый редуктор, передаточное число 2.69. Пневматическая, необслуживаемый ступичный узел, стабилизатор, дисковые тормозные механизмы.

Тип сцепного устройства

· JOST 50#

Рулевое управление

· Гидравлическое усилитель рулевого управления электронным контролем.

Топливный бак

· Основной топливный бак 850 литров справа

· Вспомогательный 300 литров с левой стороны.

· Алюминиевый сплав, крышка бака с замком.

Бак AdBlue

· 65л

Брызговики

· Крылья заднего колеса их 3-х частей, съемная верхняя часть, пластиковые, с антиразбрызгивающим покрытием

Аккумулятор

·Генератор 110А

· Напряжение, В 24В.

· Емкость аккумулятора 2*240Ah

Шина

· Колеса рулевые(передние) - 315/70R22.5, стальной диск, одинарная шина, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

· Ведущее колесо 315/70R22.5, стальные диски, сдвоенные шины, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

· Запасное колесо- 315/70R22.5, стальной диск 1шт.

Тормозная система

· Стояночный тормоз- энергоаккумуляторы на заднй оси.

· Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)

· Гидравлический ретардер ZF на коробке передач.

· ESC система курсовой устойчивости включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку дифференциала (EDS), антипробуксировочную систему (ASR)

Лампы

· Автоматическискиское управление дальним светом

· Габаритные огни, дневные ходовые огни, боковые указатели, передние противотуманные фары

· Внутреннее освещение: потолочные светильники с обеих сторон, передние потолочные лампы для чтения, лампы для чтения со стороны водителя, нижние спальные огни

Зеркало заднего вида с электроуправлением и обогревом

Кабина

· Ровный пол

· Пневматическая, четырехточечная подвеска кабины с амортизаторами

· Гидравлический электрический привод механизма подъема кабины

· Аэродинамические спойлера на крыше и по бокам кабины

· Многослойное лобовое стекло

· Дверные стекла закаленные

· Люк в крыше

· Центральный замок с дистанционным управлением

· Автоматический кондиционер (климат контроль)

· Сиденье водителя с пневмоподвеской, с подогревом и вентиляцией, трехточечный ремень безопасности

· Сиденье пассажира с пневмоподвеской.

· 7-дюймовая ЖК панель приборов, 7-дюймовый ЖК-мультимедийный дисплей

· Регулируемое рулевое колесо, кожаная отделка рулевого колеса

· Bluetooth

· Шторы, Солнцезащитный козырек, солнцезащитный козырек со стороны водителя

· 2 пепельницы, держатель для стакана диаметром 80 мм, холодильник, USB-разъем, инвертор 24В-220В мощностью 1000 Вт

· Круиз контроль

· Панорамные камеры с обзором на 270 градусов, разъем

· Трехсекционный бампер.

· LDWS +FCWS — система предупреждения о выходе из полосы движения, и предупреждения о фронтальном столкновении.