




Тягач седельный Dongfeng GX DFH4180 (D111A) 2023



Цена: 6 100 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 51/24-ВСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Габаритные параметры(мм)

- Длина, мм 6260
- Ширина, мм 2544
- Высота с обтекателем, мм 3864
- Колесная база, мм 3800

Масса транспортного средства (кг)

- Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 8440
- Технически допустимая максимальная масса ТС, кг 18000
- Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 44000
- Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 7500
- Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 12500

Двигатель

- Дизельный Двигатель Cummins Z14EVID520
- Уровень экологического класса Евро 6
- Мощность двигателя, л.с. 520
- Крутящий момент 2470 Н.м
- Количество цилиндров 6-цилиндров
- Рабочий объем цилиндров cm^3 13480

Комплектация и расширенная конфигурация

- Двигатель с водяным охлаждением.
- Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха.
- Система впрыска топлива Common Rail высокого давления с непосредственным впрыском.
- Свечи накалывания во впускном коллекторе для запуска в холодное время.
- Двухступенчатый воздушный фильтр, внутренний электрический подогрев топливного фильтра, электронно управляемая вискомуфта в приводе вентилятора.

Системы нейтрализации

- DOC Каталитический нейтрализатор
- DPF Дизельный сажевый фильтр
- SCR Селективный каталитический восстановитель
- Сцепление Тип SACHS 430 мм
- Управление нажимного типа с гидравлическое управление с пневмусилителем.
- КПП Eaton AMT ECE12, 12 передач вперед, 2 назад
- 14.43,11.05,8.44,6.46,4.95,3.79,2.91,2.23,1.70,1.30,1.00,0.77,16.927R1,12.95R2

Подвеска, оси

- Передняя DANA, рессорная (2 листа) необслуживаемый ступичный узел, стабилизатор. Дисковые тормоза.
- Задняя DANA, одноступенчатый редуктор, передаточное число 2.69. Пневматическая, необслуживаемый ступичный узел, стабилизатор, дисковые тормозные механизмы.

Сцепное устройство

- Тип сцепного устройства JOST 50#
- Рулевое управление -гидравлическое усилитель рулевого управления электронным контролем.

Топливный бак

- Основной топливный бак 850 литров справа, вспомогательный 300 литров с левой стороны.
- Алюминиевый сплав, крышка бака с замком.
- Бак AdBlue 65л
- Брызговики- крылья заднего колеса их 3-х частей, съемная верхняя часть, пластиковые, с антиразбрызгивающим покрытием

Аккумулятор

- Генератор 110А

- Напряжение, В 24В.

- Емкость аккумулятора 2*240Ah

Шина

- Колеса рулевые(передние) 315/70R22.5, стальной диск, одинарная шина, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

- Ведущее колесо 315/70R22.5, стальные диски, сдвоенные шины, с системой контроля давления в шинах (TPMS)

Тормозная система

- Стояночный тормоз- энергоаккумуляторы на задней оси.

- Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе), гидравлический ретардер ZF на коробке передач.

- ESC Система курсовой устойчивости включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR)

Лампы

- Автоматически кое управление дальним светом

- Габаритные огни

- Дневные ходовые огни

- Боковые указатели

- Передние противотуманные фары

- Внутреннее освещение: потолочные светильники с обеих сторон, передние потолочные лампы для чтения, лампы для чтения со стороны водителя, нижние спальные огни

- Зеркало заднего вида с электроуправлением и обогревом

Кабина

- Ровный пол

- Пневматическая

- Четырехточечная подвеска кабины с амортизаторами

- Гидравлический электрический привод механизма подъема кабины

- Аэродинамические спойлера на крыше и по бокам кабины.

- Многослойное лобовое стекло

- Дверные стекла закаленные

- Люк в крыше

- Центральный замок с дистанционным управлением

-
- Автоматический кондиционер (климат контроль)
 - Сиденье водителя с пневмоподвеской, с подогревом и вентиляцией, трехточечный ремень
 - Безопасности
 - Сиденье пассажира с пневмоподвеской
 - 7-дюймовая ЖК панель приборов
 - 7-дюймовый ЖК-мультимедийный дисплей
 - Регулируемое рулевое колесо
 - Кожаная отделка рулевого колеса
 - Bluetooth
 - Шторы
 - Солнцезащитный козырек
 - Солнцезащитный козырек со стороны водителя
 - Держатель для стакана диаметром 80 мм
 - Холодильник
 - USB-разъем
 - Инвертор 24В-220В мощностью 1000 Вт
 - Круиз контроль
 - Панорамные камеры с обзором на 270 градусов
 - Разъем
 - Трехсекционный бампер
 - LDWS +FCWS — система предупреждения о выходе из полосы движения, и предупреждения о фронтальном столкновении.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>