Тягач седельный Foton Auman BJ4189SLFKA 2022

Цена: 3 800 000
Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2549/22-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристики

Трансмиссия

· Тип- Автоматическая, 12-ступенчатая

· Производитель - ZF

· Модель - ZF-12TX2420TD

Массы, (кг)

· Полная масса транспортного средства - 18 000

· Полная масса автопоезда - 45 000

· Снаряженная масса транспортного средства - 7 620 — 8 040

· Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось - 6 500

· Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось - 11 500

Габаритные размеры, (мм)

· Длина - 6 085

· Ширина - 2 490

· Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) - 3 735 — 3 765

· Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) - 3 870 — 3 900

· Колесная база - 3 600

· Передний свес - 1 450

· Задний свес - 1 035

· Колея передних колес - 2 021

· Колея задних колес - 1 829

· Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) - 162

· Высота седельно-сцепного устройства - 1 150

Сцепление

· Тип - Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический

· Тормозная система - Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси

· Передние тормоза - Дисковые

· Задние тормоза - Дисковые

· Стояночный тормоз - Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

· Вспомогательная - Моторный тормоз (Jake brake)

Передняя подвеска

· Тип - Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах

· Кол-во листов рессор - 3

· Гидравлические амортизаторы

· Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска

· Тип - Зависимая, на 4-х пневмобалонах

· Гидравлические амортизаторы

· Стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система

· Ёмкость топливного бака слева, (л) 490

· Ёмкость топливного бака справа, (л) 350

· Подогрев основного топливного бака

· Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) 65

Электрооборудование

· Аккумуляторные батареи - 180 Ач

· Генератор - 110 А

· Напряжение бортовой сети - 24 В

Шины

· Передняя ось - 315/70 R22.5

· Задняя ось - 315/70 R22.5

Прочее

· Количество спальных мест - 2

· Водительское сиденье - На пневмоподвеске с подогревом

· Пассажирское сиденье - Складное с откидной спинкой

Рулевой механизм - С гидроусилителем