



Тягач седельный Foton Auman BJ4189SLFKA 2023



Цена: 4 100 000

Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 3452/24-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель

- Тип - Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер)
- Система питания - common-rail
- Модель - Cummins ISG12e5440
- Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)
- Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)
- Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)
- Кол-во и расположение цилиндров - 6 в ряд
- Максимальный крутящий момент, Н•м / об/мин - 2 200 / 1 000 - 1 400

Трансмиссия

- Автоматическая, 12-ступенчатая
- Модель - ZF-12TX2420TD
- Производитель - ZF

Массы

- Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось – 6 500 кг
- Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось – 11 500 кг

Габаритные размеры

- Длина x Ширина – 6 055 x 2 490 мм
- Высота без спойлера (со спойлером) – 3 660 (3 800) мм
- Колесная база – 3 600 мм
- Передний (задний) свес – 1 450 (1 035) мм

-
- Высота ССУ – 1 150 мм
 - Колея передних колес – 2 021 мм
 - Колея задних колес – 1 829 мм
 - Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) – 162 мм

Сцепление

- Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический

Тормозная система

- Тип - пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
- Тормоза передние/задние – дисковые
- ABS / ASR / ESP
- Стояночный тормоз - пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
- Вспомогательный - моторный тормоз (Jake brake)

Подвеска

- Передняя - зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах (3 листа), гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости
- Задняя - зависимая, на 4-х пневмобаллонах, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система

- Ёмкость топливного бака слева, (л) – 490
- Ёмкость топливного бака справа, (л) – 350
- Подогрев основного топливного бака
- Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) - 65
- Электрооборудование
- Аккумуляторные батареи - 180 Ач
- Генератор – 110 А
- Напряжение бортовой сети - 24 В

Внешнее оборудование кабины и шасси

- Подвеска - четырехточечная пневматическая
-

· Опрокидывание кабины – ручной и электропривод

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>