



Тягач седельный Foton Auman EST A 2023



Цена: 4 600 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1638/23-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Трансмиссия

- Тип- Автоматическая, 12-ступенчатая
- Производитель - ZF
- Модель - ZF-12TX2420TD

Массы, (кг)

- Полная масса транспортного средства - 18 000
- Полная масса автопоезда - 45 000
- Снаряженная масса транспортного средства - 7 620 — 8 040
- Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось - 6 500
- Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось - 11 500

Габаритные размеры, (мм)

- Длина - 6 085
- Ширина - 2 490
- Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) - 3 735 — 3 765
- Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) - 3 870 — 3 900
- Колесная база - 3 600
- Передний свес - 1 450
- Задний свес - 1 035
- Колея передних колес - 2 021
- Колея задних колес - 1 829
- Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) - 162
- Высота седельно-сцепного устройства - 1 150

Сцепление

- Тип - Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический
- Тормозная система - Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
- Передние тормоза - Дисковые
- Задние тормоза - Дисковые
- Стояночный тормоз - Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
- Вспомогательная - Моторный тормоз (Jake brake)

Передняя подвеска

- Тип - Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
- Кол-во листов рессор - 3
- Гидравлические амортизаторы
- Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска

- Тип - Зависимая, на 4-х пневмобаллонах
- Гидравлические амортизаторы
- Стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система

- Ёмкость топливного бака слева, (л) 490
- Ёмкость топливного бака справа, (л) 350
- Подогрев основного топливного бака
- Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) 65

Электрооборудование

- Аккумуляторные батареи - 180 Ач
- Генератор - 110 А
- Напряжение бортовой сети - 24 В

Шины

- Передняя ось - 315/70 R22.5
- Задняя ось - 315/70 R22.5

Прочее

- Количество спальных мест - 2
- Водительское сиденье - На пневмоподвеске с подогревом
- Пассажирское сиденье - Складное с откидной спинкой

· Рулевой механизм - С гидроусилителем

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>