



Тягач седельный Foton Auman EST A 2023











Цена: 4 200 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1638/23-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики —

Трансмиссия

- · Тип- Автоматическая, 12-ступенчатая
- · Производитель ZF
- · Модель ZF-12TX2420TD

Массы, (кг)

- Полная масса транспортного средства 18 000
- Полная масса автопоезда 45 000
- · Снаряженная масса транспортного средства 7 620 8 040
- · Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 6 500
- Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 11 500

Габаритные размеры, (мм)

- · Длина 6 085
- · Ширина 2 490
- \cdot Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) 3 735 3 765
- \cdot Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) 3 870 3 900
- Колесная база 3 600
- · Передний свес 1 450
- · Задний свес 1 035
- · Колея передних колес 2 021
- · Колея задних колес 1 829
- · Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) 162
- Высота седельно-сцепного устройства 1 150

Сцепление

- · Тип Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический
- · Тормозная система Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
- Передние тормоза Дисковые
- Задние тормоза Дисковые
- · Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
- · Вспомогательная Моторный тормоз (Jake brake)

Передняя подвеска

- · Тип Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
- Кол-во листов рессор 3
- Гидравлические амортизаторы
- · Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска

- Тип Зависимая, на 4-х пневмобалонах
- Гидравлические амортизаторы
- · Стабилизатор поперечной устойчивости

Топливная система

- · Ёмкость топливного бака слева, (л) 490
- · Ёмкость топливного бака справа, (л) 350
- Подогрев основного топливного бака
- · Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) 65

Электрооборудование

- · Аккумуляторные батареи 180 Aч
- · Генератор 110 A
- Напряжение бортовой сети 24 В

Шины

- · Передняя ось 315/70 R22.5
- · Задняя ось 315/70 R22.5

Прочее

- Количество спальных мест 2
- · Водительское сиденье На пневмоподвеске с подогревом
- Пассажирское сиденье Складное с откидной спинкой

| · Рулевой механизм - С гидроусилителем | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru