



Тягач седельный Shacman SX4188YU381 2023



Цена: 4 800 000

Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 230/23-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Основные данные

- Снаряженная масса ТС, к г: 7300
- Длина / Ширина / Высота, м м: 6825×2490×364 0
- Колесная база, мм: 3800
- Клиренс, мм: 240
- Минимальный радиус разворота, м: 24
- Колея передних / задних колес, м м: 2030/1800

Двигатель и топливная система ТС

- Экономичный 13-литровый WP13.480E501 представляет собой рядный 6-цилиндровый двигатель, экологической нормой Euro 5.
- Диаметр цилиндров 165 мм, ход поршня 127 мм
- Система впуска
- Верхнее расположение воздухозаборника за кабиной
- Воздушный фильтр сухого типа

Шасси тягача

- Колесная формула 4x2
- Высота седельного устройства 1150 мм
- Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры, расположение сзади
- Расстояние от ССУ до кабины, мм 2120
- Расстояние от ССУ до задней части, мм 1685
- Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 42000
- Технически допустимая нагрузка на ССУ 20000

Сцепление тягача

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем,

Подвеска тягача

-
- Передняя: зависимая, на продольно полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами
 - Задняя: пневматическая полная (4 пневмо баллона) с электронной системой управления WABCO ECAS
 - Тип: ZF8118 гидроусилителем ASR (автоматическая система скольжения)
 - ESC (система курсовой устойчивости)

Тормозная система тягача

- Рабочая: пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами дискового типа

Исполнение рамы

- Усиленная рама из лонжерона 8 мм с поперечинами из стали особой прочности, зафиксированных методом
- ABS (антиблокировочная система) WABCO
- Размерность: 295/80-R22,5, двускатная ошиновка
- Бескамерная, датчики давления в шинах.
- Моторный тормоз-замедлитель полуприцепа.+РЕТАРДЕР.

Кабина

- X6000 D'long (высокая 2130 мм)
 - Ровный пол
 - Высокая, удлиненная, подвеска на 4-х пневматических амортизаторах с гидрозамком
 - Тип цельнометаллическая, откидывающаяся вперед с электроприводом
 - Рулевое управление
 - Отделка кожей с хром деталями, эргономично более удобные утолщения на руле, управление компьютером и мультимедийной системой
 - Регулировка по вылету и углу наклона.
 - Рулевое колесо и колонка с высокой безопасностью при столкновении.
 - Обновленная эргономичная электронная приборная панель
 - Встроенная мультимедиа с 10 дюймовым сенсорным дисплеем с Bluetooth,USB и SIM
 - Климат-контроль
 - 2 спальных места для отдыха водителя и пассажира.
 - LED лампа для чтения
-

-
- Стеклоподъемники Электрические, с управлением со стороны водителя.
 - 2 режима сигнала: электрический и воздушный.
 - Сиденье водителя
 - Сиденье, с пневматической подвеской, регулировкой: амортизации, положения, высоты, наклон, поясничная поддержка поясницы и спины, подогрев сидения.
 - 13 режимов регулировки. 2 подлокотника с регулировкой.
 - Сиденье пассажира Складное, с регулировкой: положения и наклона спинки. 2 подлокотника с регулировкой.
 - Зеркала заднего вида, обтекаемые зеркала заднего вида с электронастройкой и обогревом.
 - В зеркалах встроены повторители указателя поворотов, что снижает риск аварий на перекрестках.
 - Бордюрное зеркало, зеркало для «мертвых зон».
 - Фары
 - LED блоки фар с лампами для дальнего и ближнего света.
 - Датчик света
 - Противосолнечный козырек
 - Места для хранения- 3 отсека над лобовым стеклом с отдельно закрывающимися дверцами. 2 открытых отсека над лобовым стеклом. 2 отсека с внешней стороны, около дверей с правой и левой стороны для хранения инструмента, доступ через кнопку из кабины.
 - Подъемник Электрический/механический

Дополнительно электрооборудование

- Холодильник 20л
 - Откидной столик
 - Подстаканники.
 - Инвертор на 220 вольт 1200W.
 - Освещение ССУ.
 - Регулируемые спойлеры обтекатели.
 - Пластиковый бампер в цвет кабины.
 - Камеры 360.
 - Датчик дождя.
 - Люк с электроприводом.
-

-
- Бокс для солнцезащитных очков.
 - Выключатель массы из кабины.
 - Колесные башмаки.
 - Буксировочное устройство.
 - Бесключевой доступ, кнопка Старт-Стоп.
 - Переходной мостик одинарный.
 - Задние и передние брызговики – пластик с грязеуловителем.
 - Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости.
 - Ограничитель белого дыма.
 - Алюминиевые воздушные ресиверы.
 - Генератор В/кВт,А:28/2.0,70
 - КПП ZF Трахон 12ТХ2420ТD - 12 ступенчатая КПП с адаптивным автоматическим переключением.
 - ZF Трахон ZF12ТХ2421ТD - Автоматическая с 3 режимами работы
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>