



Тягач седельный Shacman SX42584W324C X3000 2022



Цена: 3 000 000

Место нахождения: Екатеринбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 504/22-ЕКТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и

постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Колесная формула – 6х4
- Кабина – теплый тип (для России), немецкая технология X3000, с одним спальным местом, с кондиционером, цельнометаллическая, двухдверная
- Коробка переключения передач – FAST 12JSD200TA, раздаточная коробка ZQC2000
- Экологический класс – Евро-5
- ДВС и модель – CUMMINS ISM11E5 440
- Мощность – 400 л.с.
- Рабочий объем – 11596 м3
- Степень сжатия – 17
- Макс. мощность – 316 кВт
- Макс. крутящий момент – 2060 Н.м.
- ТНВД и форсунки – BOSCH
- Система выпуска – непосредственный впрыск топлива/с одним глушителем со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки
- Сцепление – сухое однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод управления - гидравлический с пневмоусилителем
- Главная передача – двойная разнесенная Shaanxi Han De Axle
- Тип кузова - седельно-сцепное устройство
- Высота ССУ – 1350 мм
- Габаритные размеры – 3500/3024/3870 мм
- База – 1450 мм
- Колея передних/задних колес – 2106 мм
- Снаряженная масса – 11500 кг
- Полная масса – максимальная масса полуприцепа – 39810 кг; максимальная масса автопоезда – 49000 кг
- Рабочая тормозная система – пневматическая, двухконтурная привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС
- Запасная тормозная система – стояночная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов
- Передняя подвеска – зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором
- Рулевое управление – с гидроусилителем, тип "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
- Аккумулятор – 180 А/ч для эксплуатации в условиях низких температур

Дополнительное оборудование

- Автомагнитола
 - Противоугонное устройство
 - Электроподъемники стекол
 - Кондиционер (хладагент R134A)
 - АКБ 180 а/ч для холодного климата
 - Отключение мочевины
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>