




Тягач седельный Shacman SX4258Y3334 2022



Цена: 4 990 000

Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 208/23-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель и топливная система ТС

· Экономичный 13-литровый WP13.480E501 представляет собой рядный 6-цилиндровый двигатель, экологической нормой Euro 5. Мотор адаптирован под эксплуатацию в России, а экономия по топливу в совокупности с недорогим обслуживанием дают владельцу возможность дополнительно получить прибыль. Диаметр цилиндров 165 мм, ход поршня 127 мм, что дает общий рабочий объем 12,54 литра, это так же продлевает ресурс работы двигателя до проведения капитального ремонта. Топливная система Common Rail.

Система впуска

· Верхнее расположение воздухозаборника за кабиной, позволяет избежать попадания дорожной пыли, песка, в систему подачи воздуха, тем самым продляет жизнь фильтрующего элемента. Новая конструкция в свою очередь, продуктивнее позволяет отсеивать загрязняющие элементы. Данная технология позволяет дополнительно очистить воздух, подаваемый в двигатель, тем самым продлить его срок службы.

Система забора воздуха

· Высокорасположенный воздухозаборник, установленный с левой стороны на задней стенке кабины

Воздушный фильтр Воздушный фильтр сухого типа

Кабина

· Кабина X6000 собственная разработка SHAANXI AUTOMOBILE GROUP, изготовлена на роботизированном оборудовании, перед покраской производится коррозионная обработка.

На ТС установлено дополнительное утепление, комфорт в управлении автомобилем позволяет водителю меньше уставать, тем самым совершать больше рейсов за аналогичный период

- X6000 D'long (высокая 2130 мм), ровный пол
- Высокая, удлиненная, подвеска на 4-х пневматических амортизаторах с гидрозамком
- Тип цельнометаллическая, откидывающаяся вперед с электроприводом
- Цвет и окраска кабины Металлик, окрашивается роботом с предварительной грунтовкой металла

Рулевое управление

- Отделка кожей с хром деталями, эргономично более удобные утолщения на руле, управление компьютером и мультимедийной системой, что позволяет водителю не отвлекаться от движения.

Положение обеспечивает свободный доступ к функциям на панели приборов. Регулировка по вылету и углу наклона. Рулевое колесо и колонка с высокой безопасностью при столкновении.

Обновленная эргономичная электронная приборная панель,

встроенная мультимедиа с 10 дюймовым сенсорным дисплеем с Bluetooth, USB и SIM, климат-контроль, легкий доступ к элементам управления

- Панель приборов блокировка, аварийной сигнализацией, переключатель фар, предусмотрены практичные вещевые

Модель

- Встроены вентиляционные окна. Панель приборов с мягкой отделкой.
- Комбинированная отделка панели приборов.
- 2 спальных места для отдыха водителя и пассажира.
- Спальное место Нижнее спальное место с поролоновым матрасом шириной 80 см, откидывающееся с пространством для хранения вещей под спальным местом.
- Верхнее спальное место с поролоновым матрасом шириной 60 см, откидывающееся.
- LED лампа для чтения

Стеклоподъемники Электрические, с управлением со стороны водителя.

- Сигнал Расположен за облицовкой радиатора, не ухудшает аэродинамику кабины. Включается нажатием на центральную часть руля.

- 2 режима сигнала: электрический и воздушный.

Сиденье водителя

- Сиденье, с пневматической подвеской, регулировкой: амортизации, положения, высоты, наклон, поясничная поддержка поясницы и спины, подогрев сидения. 13 режимов регулировки. 2 подлокотника с регулировкой.

Сиденье пассажира Складное, с регулировкой: положения и наклона спинки. 2 подлокотника с регулировкой.

Блокировка дверей

- Закрытие/открытие замков дверей производится кнопками на панели двери, со стороны водителя.

-
- Бесключевой доступ.

Противосолнечные козырьки Солнцезащитная козырек. боковая шторка. Внутренний противосолнечный

Зеркала заднего вида

- Обтекаемые зеркала заднего вида с электронастройкой и обогревом.
- Блок зеркала состоит из широкоугольного и нормального зеркала.
- Управление регулировками, включение обогрева находится на панели двери со стороны водителя.
- В зеркалах встроены повторители указателя поворотов, что снижает риск аварий на перекрестках.
- Бордюрное зеркало, зеркало для «мертвых зон».

Фары

- LED блоки фар с лампами для дальнего и ближнего света.
- Ближний свет рассеивается через линзу.
- Встроенные указатели поворота.
- Дневные ходовые огни с LED- технологией, включаются автоматически при запуске двигателя. Датчик света.

Противосолнечный козырек

- Установлен над лобовым стеклом, с встроенными в него огнями автопоезда и габаритными огнями

Места для хранения

- 3 отсека над лобовым стеклом с отдельно закрывающимися дверцами. 2 открытых отсека над лобовым стеклом. 2 отсека с внешней стороны, около дверей с правой и левой стороны для хранения инструмента, доступ через кнопку из кабины. ural.ru

Подъемник Электрический/механический

Дополнительно электрооборудование

- Холодильник 20л, откидной столик.
- Подстаканники. Инвертор на 220
- вольт 1200W. Освещение CCY.
- Регулируемые спойлеры обтекатели.
- Пластиковый бампер в цвет кабины.
- Камеры 360. Датчик дождя.

-
- Подготовка под установку тахографа
 - VDO 1381. Люк с электроприводом.
 - Бокс для солнцезащитных очков.
 - Выключатель массы из кабины.
 - Колесные башмаки.
 - Буксировочное устройство.
 - Бесключевой доступ, кнопка Старт-Стоп.
 - Переходной мостик одинарный.
 - Задние брызговики – пластик с грязеуловителем.
 - Передние брызговики пластиковый с грязеуловителем.
 - Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости.
 - Ограничитель белого дыма.
 - Алюминиевые воздушные ресиверы.

Генератор В/кВт,А: 28/2.0,70

Стартер, В/кВт: 24/5.58

Коробка передач

- КПП ZF Трахон 12TX2420TD - 12 ступенчатая КПП с адаптивным автоматическим переключением.

Конструкция КПП позволяет достигнуть высокой скорости на пониженной передаче, отличные характеристики преодоления уклона при большой нагрузке. Все это делает автомобиль пригодным для эксплуатации в тяжелых условиях. ZF Traxon ZF12TX2421TD - Автоматическая с 3 режимами работы

Шасси тягача

- Колесная формула 4x2
- Высота седельного устройства 1150 мм
- Аккумулятор, Ач:
 - 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры, расположение сзади клепания.
- Расстояние от ССУ до кабины, мм 2120
- Расстояние от ССУ до задней части, мм 1685
- Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 42000

-
- Технически допустимая нагрузка на ССУ 20000

Сцепление тягача

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной

Привод: гидравлический с пневмоусилителем,

Подвеска тягача

· Передняя: зависимая, на продольно полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

- Расположенных телескопическими

- Задняя:

Рулевое управление тягача

· Пневматическая полная (4 пневмо баллона) с электронной системой управления WABCO ECAS

- Тип: ZF8118 гидроусилителем

- ASR (автоматическая система скольжения)

- ESC (система курсовой устойчивости)

Тормозная система тягача

- Рабочая:

- Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами дискового типа

Снаряженная масса ТС, к г: 7300

Длина / Ширина / Высота, м м: 6825×2490×364 0

Колесная база, мм : 3800

Клиренс, мм : 240

Минимальный радиус разворота , м: 24

Колея передних / задних колес, м м: 2030/180 0

Исполнение рамы

· Усиленная рама из лонжерона 8 мм с поперечинами из стали особой прочности, зафиксированных методом

ABS (антиблокировочная система) WABCO

Размерность: 295/80-R22,5, двускатная ошиновка

- Бескамерная, датчики давления в шинах.

Диски Аллюминиевые

- Моторный тормоз-замедлитель полуприцепа.+ РЕТАРДЕР.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>