



## **Тягач седельный Sitrak C7H MAX ZZ4256V364HE 2024**

**Цена: 8 200 000**

**Место нахождения: Ярославская обл., Ярославский м.р-н**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 159/24-ВОЛ

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

### **Технические характеристики:**

- Собственный вес 8900 кг
- Общий вес автопоезда 44000 кг
- Нагрузка на переднюю ось 7000 кг
- Нагрузка на заднюю ось 25000 кг
- Кабина C7H-G
- Два спальных места
- Передняя и задняя подвеска кабины с пневматической подвеской
- Сиденье с пневмоподвеской, с обогревом и подлокотниками
- Пассажирское сиденье с пневмоподвеской и подлокотником
- Функция Bluetooth
- Электрический стеклоподъемник
- Пульт управления спальным местом
- Премиальная окраска решетки радиатора, в цвет кузова с «серебряной» окантовкой
- Фонарь рабочей зоны, сзади кабины
- Кабина, аналог серии MAN TG соответствует стандартам безопасности RCER29; уникальная технология безопасности MAN-дверные петли, предотвращающие блокирование двери в случае повреждения кабины
- Пластиковый передний бампер
- Сиденье пассажира с пневмоподвеской
- Инверторный блок питания 220В-1000Вт
- Автомобильный холодильник двухкамерный
- Автономный отопитель кабины, 4 кВт
- Регулируемый обтекатель кабины (верхний + боковые спойлеры)
- Электрические стеклоподъемники, пульт управления над спальным местом, интерфейс USB, передняя солнцезащитная шторка (ручное управление), круиз-контроль, люк на крыше с ручным управлением, зеркала заднего вида с электрическим управлением и обогревом
- Норма выброса - EBPO 5
- Система впуска: воздушный фильтр MANN

- 
- HUMMEL + воздушный фильтр масляной ванны
  - Топливная система: фильтр грубой очистки
  - Объем 12.419 л
  - Номинальная мощность 353 кВт (480 лс)
  - Номинальная частота вращения 1900 об/мин
  - Система охлаждения: вентилятор с вискомуфтой Bell с электронным управлением + интеркулер Bell
  - Система смазки: масляный фильтр
  - Максимальный крутящий момент/ Максимальная скорость крутящего момента 2300 Нм / 1050-1400 об/мин
  - Коробка передач с ретартером
  - Передние передачи -12, задние передачи-4
  - Автоматизированная КПП
  - Коробка отбора мощности NH 4С с кнопкой включения в кабине
  - Нагрузка на переднюю ось (технически допустимая) 7 т дисковые тормоза
  - Мосты по лицензии MAN, аналог мостов последнего поколения MAN обладают большой универсальностью, надежностью и экономичностью
  - Одинарная главная передача
  - Нагрузка на заднюю ось (технически допустимая) 2 x 13 т (Главная передача 3.08) дисковые тормоза, одноступенчатый редукторный мост
  - Размеры рамы 762×270×85×8 мм
  - Буксирная петля сзади
  - Рессорная подвеска передней оси, 3 листовая
  - Пневматическая подвеска задней оси
  - V-образный рычаг крепления ведущего моста, обеспечивает надежную работу при поперечных нагрузках
  - Задний стабилизатор поперечной устойчивости
  - ESC: поддержание стабильности направления движения и способности автомобиля при трогании с места, предотвращение опрокидывания. Облегчает трогание с места на дождливой и скользкой дороге
  - EBS ABS□EBS: Электронное управление на основе ABS используется для управления тормозной системой с целью достижения малого тормозного пути и сохранения траектории движения при торможении автомобиля
-

- 
- Автоматической регулировки зазора на тормозных механизмах
  - Алюминиевые ресиверы
  - Топливный бак 600+400 л с функцией предварительного подогрева топлива
  - Норма слойности 18PR
  - Электрообогрев зеркал заднего вида
  - Автономный отопитель 4 кВт
  - Слой изоляции кабины
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>