

## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Стоимость\* вертикального обрабатывающего центра: от 1200000 юаней, без НДС.

Вертикальный обрабатывающий центр для высокоточной обработки деталей сложных форм, пластин, оболочек и пресс-форм, требующих большого количества операций. Станок позволяет выполнить полную обработку, включая фрезерование, сверление, развертывание, растачивание, нарезание резьбы и т.д. за один установ.

Широкие возможности оптимизации времени цикла и технологические возможности обрабатывающего центра обеспечивают для Вас максимальную экономическую эффективность. Возможна разработка технологии обработки детали заказчика, включая зажимную оснастку и подбор инструмента, а также все услуги по проведению приемки с обработкой детали заказчика\*\*.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*\*\*

Перемещение по оси X	мм	1100
Перемещение по оси Y	мм	600
Перемещение по оси Z	мм	600
Расстояние от центра шпинделя до направляющей на колонне	мм	650
Расстояние между шпинделем и рабочим столом	мм	120-720
Рабочий стол	мм	1200x600
Макс. нагрузка на стол	кг	800
Макс. скорость вращения шпинделя	об./мин	8000
Мощность шпинделя	кВт	11
Крутящий момент шпинделя	Нм	47/70
Емкость инструментального магазина	поз.	24

\* Стоимость является индикативной и указана на станок в базовой комплектации, без оснастки и дополнительных опций. Не является публичной офертой.

\*\* Не включены в приведенную стоимость станка в базовой комплектации.

\*\*\* Производитель оборудования оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики в одностороннем порядке. Все приведенные описания и технические характеристики носят информационный характер.

\*\*\*\* Возможный вариант исполнения.