

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР

Стоимость* горизонтального токарного центра: от 620000 юаней, без НДС.

Горизонтальный токарный центр предназначен для высокопроизводительной обработки семейств деталей широкой номенклатуры. Станок имеет стабильную станину из синтетического гранита с наилучшими свойствами виброгашения или из высококачественного чугуна с усиленным оребрением, что обеспечивает хорошее гашение вибраций и высокую термостабильность. Гибкая концепция загрузки и выгрузки деталей в полуавтоматическом или в автоматическом режиме позволяет использовать станок как в мелкосерийном, так и в массовом производстве.**

В зависимости от поставленной технологической задачи, станок может оснащаться контршпинделями, одной или двумя револьверными головками, фрезерными шпинделями с инструментальными магазинами, шлифовальными шпинделями и следящими люнетами.** Возможна разработка технологии обработки детали заказчика, включая зажимную оснастку и подбор инструмента, а также все услуги по проведению приемки с обработкой детали заказчика**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ***

Диаметр патрона	мм	210
Макс. диаметр вращения детали	мм	550
Макс. диаметр детали	мм	340
Макс. длина детали	мм	450
Перемещение по оси X	мм	240
Перемещение по оси Y (опция)	мм	100
Перемещение по оси Z	мм	475
Мощность шпинделя	кВт	11
Крутящий момент	Нм	105
Макс. скорость вращения	об./мин	4200
Контршпиндель (опционально)**		✓

* Стоимость является индикативной и указана на станок в базовой комплектации, без оснастки и дополнительных опций. Не является публичной офертой.

** Не включены в приведенную стоимость станка в базовой комплектации.

*** Производитель оборудования оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики в одностороннем порядке. Все приведенные описания и технические характеристики носят информационный характер.

**** Возможный вариант исполнения.